

Db.szám.	Leírás
1	LC108  Megjegyzés! A berendezés fényképe eltérő lehet Cikkszám: Külön kérésre Az LC 108 vezérlőszekrények egyszivattyús szennyvíz, vízellátó és csurgalékvíz rendszerek szintvezérlésére, felügyeletére és védelmére alkalmasak. 23 A/11 kW-ig (P1) direkt indítással(DOL). 72 A/30 kW-ig (P1) csillag-delta indítással(Y/D). Az LC 108 komplett vezérlés beépített motorvédelmi relével és vezérlőegységgel. Az LC 108 alkalmas: - egy szivattyú vezérlésére az úszókapcsolók, elektródák vagy áramláskapcsolók jelei alapján -választható automatikus tesztüzem(minden 24 órában) hosszabb üzemén kívüli időszakban, a szivattyú beragadásának megelőzésére. -vízütés/hirtelen újraindítás indítás elleni védelem (5 másodperces késleltetés) - indítási késleltetés 0 és 255 másodperc között véletlenszerűen (megakadályozza, hogy a például feszültségkimaradás után minden szivattyú egyszerre induljon) -választható automatikus hibanyugtázás -választható automatikus újraindítás (túlmelegedés után) -beállítható kikapcsolás késleltetés az aktuális üzemi körülményeknek megfelelően -a folyadékszint érzékelése Hibajelzés a következő esetekben: -rossz fázissorrend -nem megengedhető magas folyadékszint -túlterhelés(a motorvédő relén keresztül) -túlmelegedés(PTC termisztor vagy a motor hőkapcsolójának jele alapján) -hibás úszókapcsoló, elektróda vagy áramláskapcsoló -szárazonfutás -tápfeszültség hiba(ha az opciós tartozékként rendelhető akkumulátor be lett építve) Az LC 108 alapkivitelben két hibajelző kimenettel rendelkezik: -gyűjtött hibajel -vész-szintjelzés Mindkét hibajel váltókontaktussal rendelkezik. Az LC, LCD vezérlők elláthatók SMS modulal, aminek az elsődleges célja a felügyeleti eszközök és a hibajelek adatátvittele. A kezelő szöveges üzenetben megkapja hibaüzeneteket és a rendszer állapotát jelző információkat. Műszaki: Jóváhagyások az adattáblán: CE, C-TICK, GOST-R

Db.szám.	Leírás
----------	--------

Telepítés:

Megengedett hőmérséklettartomány: -30 .. 50 °C

Elektromos adatok:

Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	3 x 380-415 V
Kondenzátor mérete - üzemi:	N/A µF
Kondenzátor mérete - indító:	N/A µF
Indítási mód:	direkt
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP65

Egyéb:

Nyelv:	GB/D/PL/NL
--------	------------

Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	LC108
Cikkszám::	Külön kérésre
EAN szám::	Külön kérésre
Ár:	617,97 EUR
Műszaki:	
Jóváhagyások az adattáblán:	CE, C-TICK, GOST-R
Szivattyúk száma:	1
Telepítés:	
Megengedett hőmérséklettartomány:	-30 .. 50 °C
Tartalék akkumulátor:	N
Elektromos adatok:	
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	3 x 380-415 V
Üzemóra számláló:	N
Max. áram:	12 A
Kondenzátor mérete - üzemi:	N/A µF
Kondenzátor mérete - indító:	N/A µF
Indítási mód:	direkt
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP65
Főkapcsoló:	NO A
Tartalék biztosító:	16A
Relé:	2A
Vezérlés:	
Indításszámláló:	N
Egyéb:	
Nyelv:	GB/D/PL/NL