

SOLOLIFT2

HÁZTARTÁSI SZENNYVÍZ ÁTEMELŐK

EGYSZERŰ TELEPÍTÉS – EGYSZERŰ KARBANTARTÁS



A SOLOLIFT2 kompakt szennyvíz átemelő szivattyúk lehetővé teszik a háztartási szennyvíz elvezetését olyan helyekről is, ahol az gravitációs úton nem megoldható. Legyen szó akár egy extra WC kialakításáról a padláson, vagy egy új fürdőszobáról az alagsorban, a SOLOLIFT2 hatékony segítség a szennyvíz eltávolításában. Ezek mellett maximális védelmet nyújt az esetleges visszaáramlás ellen is.

A SOLOLIFT2 termékcsalád öt szivattyúból áll, melyek összegyűjtik és a csatornahálózatba továbbítják a szennyvizet, szennyezett vizet.

TULAJDONSÁGOK

Robusztus és megbízható

- Erőteljes motor, nagy indítási nyomatékkal professzionális vágóél (WC-1, -3 és CWC-3)
- Melegvíznek ellenálló alkatrészek - akár 90°C-on 30 percen keresztül (C-3)
- Nyomásálló tartályok - ellenáll akár 2,5 m vízoszlopnak
- Tartozékok a kiemelkedő biztonságért, mint pl. vészjelzők

Egyszerű telepítés és csere

- 360°-ban elforgatható csatlakozó, vízszintes vagy függőleges bekötéshez
- Rugalmas csatlakozási lehetőség, 6 különböző csőátmérőhöz
- 4 különböző átmérőjű bemeneti csatlakozási lehetőség
- Beállítható bekapcsolási szint, az alkalmazásnak megfelelően (C-3)
- Beépített visszacsapó szelep - telepítésre kész

Karbantartás és szervízbarát

- Szárazon és egyszerűen kivehető motor egység
- Száraz és tiszta hozzáférés a szintkapcsolóhoz
- Tartály leeresztő funkció
- Egy csavarhúzóval, az egység megbontása nélkül szervizelhető
- Szervizeléshez nem kell eltávolítani a berendezést

ALKALMAZÁSI TERÜLET

- Extra fürdőszoba kialakítása, akár a fővezetékthől távol (pl. padláson)
- Visszafolyás elleni védelem, akár a csatornaszint alatti telepítésnél is
- Extra fürdőszoba, wellness helyiség kialakítása egy nyaralóban vagy hétvégi házban
- Iroda- és épület felújítás

<http://moderncomfort.grundfos.com/int/wastewater/>

be
think
innovate

GRUNDFOS 

SOLOLIFT2 SZIVATTYÚK RÉSZLETESEN

WC-1 - ALKALMAZÁSOK

- Szennyvíz eltávolítása:
1 x WC (nem fali kialakítás)
- További csatlakoztatható szaniter pl.:
1 x mosdó

Nyomócsonki csatlakozás:

- Ø22/25/28/32/36/40

További bemenet:

- 1 x Ø32/36/40 a tetején

WC-3 - ALKALMAZÁSOK

- Szennyvíz eltávolítása:
1 x WC (nem fali kialakítás)
- További csatlakoztatható szaniter pl.:
1 x mosdó
1 x zuhanyzó
1 x bidé vagy piszoár

Nyomócsonki csatlakozás:

- Ø22/25/28/32/36/40

További bemenet:

- 1 x Ø32/36/40 a tetején
- 2 x Ø36/40/50 a tartály jobb és bal oldalán

D-2 - ALKALMAZÁSOK

- Rendkívül kompakt kialakítású szivattyú szennyezettvíz eltávolítására
2 különböző szaniterből, pl:
1 x mosdó
1 x zuhanyzó vagy bidé

Nyomócsonki csatlakozás:

- Ø22/32

További bemenet:

- 2 x Ø36/40/50 a tartály jobb és bal oldalán

C-3 - ALKALMAZÁSOK

- Szűrkevíz eltávolítása
3 különböző alkalmazásból, pl:
1 x mosógép és/vagy mosogatógép
(forróvízálló, max. 90°C-ig 30 percen át.)
1 x kád és/vagy zuhanyzó
1 x mosdó vagy mosogató
- Fali telepítésekhez illeszkedik, ahol a 20 mm-es szabad átömlési keresztmetszet biztosított.

Nyomócsonki csatlakozás:

- Ø22/25/28/32/36/40

További bemenet:

- 1 x Ø32/36/40 a tetején
- 2 x Ø36/40/50 a tartály jobb és bal oldalán

CWC-3 - ALKALMAZÁSOK

- Szennyvíz eltávolítása:
1 x fali WC
- További csatlakoztatható szaniter pl.:
1 x mosdó
1 x zuhanyzó
1 x bidé vagy piszoár

Nyomócsonki csatlakozás:

- Ø22/25/28/32/36/40

További bemenet:

- 1 x Ø32/36/40 a tetején
- 2 x Ø36/40/50 a tartály jobb és bal oldalán



WC-1



WC-3



D-2



C-3



CWC-3

