



Speciális jellemzők/alkalmazási előnyök

- > Nedvestengelyű technológia
- > Szinte zajtalan (akár 20 dB-lel [A] halkabb, mint a hagyományos szivattyúk)
- > Helytakarékos, kompakt kivitel
- > Karbantartást szinte nem igényel a csúszógyűrűs tömítés nélküli kivitel okán
- > Ivóvíz engedélyezés minden, a közeggel érintkező alkatrészre vonatkozólag (EPDM kivitel)

Kivitel

Normál szívású többfokozatú szivattyú nedvestengelyű motorral

Alkalmazás

- > Vízellátás és nyomásfokozás

Felszereltség/funkció

- > Normál szívású, függőleges, nagynyomású centrifugálszivattyú inline kivitelben
- > Háromfázisú motor nedvestengelyű kivitelben
- > Hidraulikacsatlakozás PN 16 oválkarimákkal

Szállítási terjedelem

- > Wilo-Multivert MVIS nagynyomású centrifugálszivattyú
- > Ovális nemesacélból készült Rp 1 – Rp 1½ ellenkarima a hozzá tartozó csavarokkal, anyákkal és tömítésekkel
- > Beépítési és üzemeltetési utasítás

A típusjel magyarázata

Példa:	MVIS 402-1/16/K/3-400-50-2
	Többfokozatú, függőleges nagynyomású centrifugálszivattyú nedvestengelyű kivitelben
MVIS	
4	Térfogatáram m ³ /h
02	A járókerekek száma
1	Szerkezeti anyag 1 = 1.4301 (AISI 304)
16	Névleges nyomás bar
K	EPDM tömítéstípus
3	3 = 3~ (háromfázisú)
400	Hálózati csatlakozás V
50	Frekvencia Hz
2	Pólusszám

Műszaki adatok

- > Hálózati csatlakozás 3~ 230 V (±10 %), 50 Hz (Δ), 400 V (±10 %), 50 Hz (Y)
- > Közeghőmérséklet -15 – +50 °C
- > Környezeti hőmérséklet -15 – +40 °C
- > max. üzemi nyomás 16 bar
- > Max. hozzáfolyási nyomás 10 bar
- > Védelmi osztály IP44
- > Csőcsatlakozások névleges átmérője Rp 1, Rp 1¼ vagy Rp 1½, a kivitelől függően

Szerkezeti anyagok

- > Járókerekek 1.4301 nemesacélból (AISI304)
- > Fokozatkamrák 1.4301 nemesacélból (AISI304)
- > Szivattyúház 1.4301 nemesacélból (AISI304)
- > 1.4122 nemesacél tengely
- > EPDM tömítés
- > Ház alsórész 1.4301 nemesacélból (AISI304)
- > Nyomóköpeny 1.4301 nemesacélból (AISI304)
- > Szivattyú talp EN-GJL-250

Terméklista

Találatok száma: 23

Termékmegnevezés	Csőcsatlakozás	Motor névleges teljesítménye P_2	Bruttó tömeg, kb. m	Cikkszám
Multivert MVIS 202	G 1	0,35 kW	17,5 kg	2009033
Multivert MVIS 203	G 1	0,45 kW	18,5 kg	2009034
Multivert MVIS 204	G 1	0,45 kW	19,0 kg	2009035
Multivert MVIS 205	G 1	1,10 kW	24,0 kg	2009036
Multivert MVIS 206	G 1	1,10 kW	25,5 kg	2009037
Multivert MVIS 207	G 1	1,10 kW	26,0 kg	2009038
Multivert MVIS 208	G 1	1,10 kW	26,0 kg	2009039
Multivert MVIS 209	G 1	2,20 kW	31,5 kg	2009040
Multivert MVIS 210	G 1	2,20 kW	32,0 kg	2009041
Multivert MVIS 402	G 1¼	0,45 kW	18,0 kg	2009042
Multivert MVIS 403	G 1¼	1,10 kW	23,0 kg	2009043
Multivert MVIS 404	G 1¼	1,10 kW	23,5 kg	2009044
Multivert MVIS 405	G 1¼	1,10 kW	25,0 kg	2009045
Multivert MVIS 406	G 1¼	1,10 kW	25,5 kg	2009046
Multivert MVIS 407	G 1¼	2,20 kW	26,0 kg	2009047
Multivert MVIS 408	G 1¼	2,20 kW	31,0 kg	2009048
Multivert MVIS 409	G 1¼	2,20 kW	31,5 kg	2009049
Multivert MVIS 410	G 1¼	2,20 kW	32,0 kg	2009050
Multivert MVIS 802	G 1½	1,10 kW	26,5 kg	2009051
Multivert MVIS 803	G 1½	1,10 kW	28,0 kg	2009052
Multivert MVIS 804	G 1½	1,10 kW	28,5 kg	2009053
Multivert MVIS 805	G 1½	2,20 kW	33,5 kg	2009054
Multivert MVIS 806	G 1½	2,20 kW	34,5 kg	2009055